

UV-LED LEKKASJETETT SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTSDATO:
26/06/2023

AVSNITT 1

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

RSM UV LT Harpiks

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes

Metakrylatbasert, UV-herdbar, enkomponent syntetisk harpiks. Formålet med å bruke den syntetiske harpiksen er grøfteløs reparasjon av kloakkrørssystemer. Bruken krever opplært personell og kontrollerte, profesjonelle eller industrielle forhold.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma-adresse: RSM Lining Supplies Global Ltd, Unit 2 Connection Business Park, Woodfield Way, Balby, Doncaster, DN4 8GE

Web: www.rsm-web.com

Telefon: +44 (0) 330 043 9604

Faks: N/A

E-post: info@rsm-web.com

1.4. Telefonnummer for nødstilfeller

Telefonnummer for nødstilfeller: +44 (0) 330 043 9604

AVSNITT TO

IDENTIFISERING AV FARER

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Fareklasser/-kategorier	Fareerklæringer
Hudirrit. 2	H315 Forårsaker hudirritasjon.
Hudsens. 1	H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon.
Øyeirrit. 2	H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

2.2. Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Farepiktogrammer:



Signalord: Advarsel



RSM Lining Supplies
CHOICE AND TECHNOLOGY

RSM Lining Supplies Global Ltd
Unit 2, Doncaster, Storbritannia, DN4 8GE
TELEFON +44 (0)330 043 9604
EMAIL: sales@rsm-web.com
NETTSTED: www.rsm-web.com

UV-LED LEKKASJETETT SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTS DATO:
26/06/2023

DEL TO FORTS.

IDENTIFISERING AV FARER

Farekommunikasjon:

H315 Forårsaker hudirritasjon.

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Kommunikasjon om beskyttelse:

P280 Bruk vernehansker/beskyttelsesklær/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelig såpe og vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er enkle å fjerne. Fortsett å skylle.

Farebestemmende komponent(er) for merking:

Hydroksypropylmetakrylat; isobornylmetakrylat; 4,4'-isopropylidendifenol, polymer med 1-klor-2,3-epoksypropan, propan-1,2-diolakrylat og ravsyreanhydrid

2.3. Andre farer

Blandingen oppfyller ikke kriteriene for persistente (P), bioakkumulerende (B) og giftige (T) stoffer. Blandingen er ikke PBT eller vPvB.

AVSNITT TRE

SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER

3.2. Blandinger

Kjemisk karakterisering

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	REACH Reg. No.	Innhold (%)	Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	
					Farekategorier	H-setning(er)*
Hydroksypropylmetakrylat	248-666-3	27813-02-1	01-2119490226-37	<50	Øyeirrit. 2 Hudsens. 1	H319 H317
4,4'-Isopropyliden-difenol, polymer med 1-klor-2,3-epoksypropan, propan-1,2-diolakrylat og ravsyreanhydrid	500-240-0	68958-77-0	01-2119970311-45	<10	Hudsens. 1	H317
Isobornylmetakrylat	231-403-1	7534-94-3	01-2119886505-27	<10	Hudirrit. 2 Øyeirrit. 2 STOT SE 3 Akvatisk Kronisk 3	H315 H319 H335 H412
Fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)-fosfinoksid	423-340-5	162881-26-7	01-2119489401-38	<5	Hudsens. 1 Akvatisk Kronisk 4	H317 H413

* Se avsnitt 16 for den fulle teksten til forkortelsene som er oppgitt ovenfor.



RSM Lining Supplies Global Ltd
Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE
TELEFON: +44 (0)330 043
9604
E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTS DATO:
26/06/2023

AVSNITT FIRE

FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle råd: Skitne, ganske gjennomvåte klær og sko må fjernes umiddelbart.

4.1.1. Innånding:

Flytt den eksponerte personen ut i frisk luft, og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som er behagelig for å puste. Gi kunstig åndedrett hvis personen ikke puster. Søk legehjelp umiddelbart.

4.1.2. Hudkontakt:

Fjern forurensede klær. Vask med vann og polyetylenglykol vekselvis, hvis tilgjengelig, eller med rikelig med varmt vann og såpe. Kontakt lege i tilfelle hudreaksjon. Vask de mindre forurensede klærne før de brukes på nytt. Rengjør sko grundig før de brukes på nytt.

4.1.3. Øyekontakt:

Skyll øyeblikkelig med rikelig med vann i minst 10 minutter, og løft av og til øvre og nedre øyelokk. Fjern kontaktlinser, hvis du har kontaktlinser og det er enkelt å gjøre det. Fortsett å skylle. Oppsøk øyelege umiddelbart.

4.1.4. Svelging:

Ikke fremkall oppkast. Ring lege. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Hvis den eksponerte personen er ved bevissthet, skyll munnen.

4.1.5. Informasjon til legen:

Produktet irriterer luftveiene og kan utløse sensibilisering av hud og luftveier. Behandling av akutt irritasjon eller bronkial innsnevring er primært symptomatisk. Etter alvorlig eksponering bør pasienten holdes under medisinsk tilsyn i minst 48 timer.

4.1.6. Førstehjelp/beskyttende forholdsregler:

Redningspersonellet må bruke verneutstyr (gummihansker, lufttette vernebriller).

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Sensibilisering, øyeirritasjon.

4.3. Indikasjon på om det er behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling

Symptomatisk behandling er nødvendig.



RSM Lining Supplies Global Ltd
Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE
TELEFON: +44 (0)330 043
9604
E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTS DATO:
26/06/2023

AVSNITT FEM

BRANNSLUKKINGSTILTAK

5.1. Slökkemidler

Egnede slökkemidler : Skum, karbondioksid, tørrkjemikalier, vanntåke.

Uegnet slökkemiddel: Vannstråle med høyt volum.

5.2. Spesielle farer som forårsakes av stoffet eller blandingen

I tilfelle brann kan det frigjøres: karbonmonoksid, karbondioksid, organiske nedbrytningsprodukter.

5.3. Råd til brannvesenet

Spesielt verneutstyr: Brannmannskaper skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt pusteapparat (SCBA) med heldekkende ansiktsmaske som brukes i overtrykksmodus. Vernesko, hansker, vernehjelm og verneklær bør brukes.

Ytterligere informasjon: I tilfelle brann og/eller eksplosjon må du ikke puste inn røyk. Brann i nærheten utgjør en risiko for trykkoppbygging og utbrudd. Beholdere som er utsatt for brannfare, skal avkjøles med vann og om mulig fjernes fra fareområdet. Fjern alle antennelseskilder, hvis det er trygt å gjøre det.

AVSNITT SEKS

TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Bruk personlig verneutstyr. Hold personer borte fra, og i vindretningen fra utslipp/lekkasje. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon etter at du har forsikret deg om at det ikke er fare for antennelse. Opprydding må kun utføres av opplært personell. Uautoriserte personer må fjernes.

6.1.1. For ikke-utrykningspersonell: Fjern personer som ikke er berørt. Informer de relevante nødetatene og myndighetene.

6.1.2. For beredskapspersonell: Personer som håndterer større utslipp skal bruke fullt verneutstyr, inkludert åndedrettsvern. Nødvendig verneutstyr må brukes (se 8.2.).

6.2. Forholdsregler for miljøet

Produktet må ikke komme i kontakt med jord, grunnvann eller overflatevann. Unngå spredning av lekket materiale. Det må forhindres fra å komme inn i vann- og avløpssystemet.

6.3. Metoder og materiale for avgrensning og opprydding

Absorber sølt materiale i et egnet absorberende middel, f.eks. en fille, tørr sand, bentonitt, (kiselgur) jord. For å oppnå god effekt, la det stå i ca. 30 minutter og samle deretter opp den brukte adsorbenten i en forseglingsbar beholder. Ikke bruk brennbare materialer, f.eks. sagflis, til absorbering. Forurensset adsorbentmateriale skal avhendes i henhold til avsnitt 13. Ved store mengder utslipp, må det holdes inne ved hjelp av diker.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Informasjon om avfallshåndtering finnes i avsnitt 13 (Metoder for avfallsbehandling).



RSM Lining Supplies Global Ltd
Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE
TELEFON: +44 (0)330 043
9604
E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTS DATO:
26/06/2023

AVSNITT SYV

HÅNTERING OG LAGRING

71. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering skal utføres på et godt ventilert sted. Bruk egnet personlig verneutstyr. Pass på at det ikke dannes damp eller dugg. Hold borte fra flammer og varme overflater. Gjennomfør tiltak for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. Bruk eksplosjonssikkert utstyr. Ved støv- eller aerosoldannelse skal det brukes ventilasjon eller punktavsug. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hender og ansikt grundig etter håndtering.

72. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell inkompatibilitet

Beholderen bør fylles til maksimalt ca. 90 % fordi oksygen (luft) er nødvendig for stabilisering. Ved bruk av store beholdere må du sørge for at det tilføres tilstrekkelig oksygen (luft) for å sikre stabilitet. Oppbevares ved maks. 30 °C og kun i originalbeholderen. Kan polymerisere ved sterk varmetvikling. Beskytt mot lys.

73. Spesifikt sluttbruk

Overhold retningslinjer i avsnitt 1 vedrørende de relevante identifiserte bruksområdene for blandingen.

AVSNITT ÅTTE

EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Ingen eksponeringsgrenseverdier er kjent i EU-direktivene.

DNEL-verdier

Hydroksypropylmetakrylat:

Arbeidere: systemiske effekter, langtidseksponering, dermal

Grenseverdi: 4,2 mg/kg kroppsvekt/dag

Arbeidere: systemiske effekter, langtidseksponering,

innånding

Grenseverdi: 14,7 mg/m³

Fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)-fosfinoksid:

Arbeidere: systemiske effekter, langtids- og korttidseksponering, innånding

Grenseverdi: 21 mg/m³

Arbeidere: systemiske effekter, langtids- og korttidseksponering, dermal

Grenseverdi: 3,3 mg/kg

PNEC-verdier

Hydroksypropylmetakrylat:

Ferskvann: 0,904 mg/l

Ferskvannssediment: 6,28 mg/kg

Marint vann: 0,904 mg/l

Marint sediment: 6,28 mg/kg

Jord: 0,727 mg/kg

Avløpsrenseanlegg: 10 mg/l



RSM Lining Supplies Global Ltd

Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE

TELEFON: +44 (0)330 043

9604

E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTSDATO:
26/06/2023

AVSNITT ÅTTE

EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.2. Eksponeringskontroller

Generelle sikkerhetsforskrifter må overholdes. Installer et lukket system eller et lokalt avtrekk slik at arbeiderne ikke blir direkte eksponert. Installer også sikkerhetsdusj og øyeskylling.

Åndedrettsvern: Ved høye konsentrasjoner kan gassmaske brukes (EN 14387, filtertype A).

Beskyttelse av hender: Kjemiske vernehansker (EN 374).

Mer informasjon: Følg hanskeprodusentens anvisninger for permeabilitet og gjennombruddstid. Ta også hensyn til de spesifikke bruksbetingelsene for produktet, for eksempel risiko for kutt, skrubbsår og kontakttid. Håndbeskyttelsen som er nevnt ovenfor, er basert på kunnskap om kjemikaliet og den tiltenkte håndteringen av produktet, men det er ikke sikkert at denne er egnet for alle arbeidsplasser. En målrettet farevurdering bør utføres før arbeidet påbegynnes, slik at man på forhånd kan fastslå om hanskene egner seg for bestemte arbeidsmiljøer og arbeidsoperasjoner. Hvis det er tegn på svikt i materialet eller kjemikalieinntrengning, skal hanskene kasseres og skiftes ut.

Beskyttelse for øynene: Vernebriller med sidebeskyttelse (f.eks. EN 166). Ansiktsskjerm, hvis situasjonen krever det. Beskyttelse av hud og kropp: Verneklær. Vernestøvler, hvis situasjonen krever det (f.eks. EN ISO 20346). Generelle sikkerhets- og hygienetiltak:

Oppbevar arbeidsklær separat. Ta straks av alle forurensede klær. Følg vanlige arbeidshelsetiltak. Ikke spis, drikk eller røyk mens du arbeider. Etter bruk skal huden rengjøres grundig og deretter pleies.



RSM Lining Supplies Global Ltd
Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE
TELEFON: +44 (0)330 043
9604
E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTSDATO:
26/06/2023

AVSNITT 9

FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	flytende/tykflytende materiale (gulaktig)
Lukt	karakteristisk
Terskelverdi for lukt	ikke kjent
pH-verdi	ikke relevant
Smelte-/frysepunkt	ikke definert (blanding)
Kokeområde	245 °C (1013 hPa) (isobornylmetakrylat) 240 °C (1013 hPa) (hydroksypropylmetakrylat)
Flammepunkt	114 °C (lukket beger) (isobornylmetakrylat) 96 °C (hydroksypropylmetakrylat)
Fordampningshastighet	ikke typisk
Brennbarhet (fast stoff, gassformig)	ikke relevant (flytende)
Antennelig, eksplosjonsfarlig område	ingen data
Damptrykk	0,075 hPa (20 °C) (isobornylmetakrylat)
Damptetthet	ikke definert (blanding)
Tetthet	1,1± 0,1 g/cm3 (ved 20 °C)
Løselighet i vann	lett løselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	ikke definert (blanding)
Selvantennelsestemperatur	385 °C (1013 hPa) (isobornylmetakrylat)
Nedbrytningstemperatur	ikke definert (blanding)
Viskositet, dynamisk	2600± 400 mPa.s (ved 25 °C)
Eksplosive egenskaper	ingen data
Oksiderende egenskaper	ikke-oksiderende

9.2. Annen informasjon

Gass/damp tyngre enn luft ved 20 °C. Lett tendens til fordamping. (Isobornylmetakrylat)



RSM Lining Supplies Global Ltd
Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE
TELEFON: +44 (0)330 043
9604
E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSION 1.0

UTSKRIFTS DATO:
26/06/2023

AVSNITT TI

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivt materiale. Polymeriserer eksotermt ved oppvarming eller eksponering for sterkt lys.

10.2. Kjemisk stabilitet

Ingen nedbrytning ved håndtering og lagring som anvist (avsnitt 7).

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

I nærvær av radikalgeneratorer (f.eks. peroksider), reduserende kjemikalier og/eller tungmetallioner, kan en varmegererende polymerisering settes i gang.

10.4. Forhold du bør unngå

Produktet leveres normalt stabilisert. Når lagringstiden og/eller -temperaturen overskrides vesentlig, kan det imidlertid oppstå polymerisering med varmeutvikling.

10.5. Inkompatible materialer

Peroksider, aminer, svovelforbindelser, tungmetallioner, alkaliske sammensetninger, reduksjons- og oksidasjonsmidler. Initiatorer for frie radikaler. Uorganiske syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen nedbrytningsprodukter ved forskriftsmessig bruk.

AVSNITT ELLEVE

TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Ingen testdata er tilgjengelige for produktet.

11.1.1. Akutt toksisitet

Sluttpunkt	Arter	Effektiv dose	Eksponeringsvei
Isobornylmetakrylat:			
LD50	Rotte	> 2000 mg/kg	muntlig
LD50	Kanin	> 3000 mg/kg	dermal
Hydroksypropylmetakrylat:			
LD50	Rotte	> 2000 mg/kg	muntlig
OECD 401, grensetest			
LD50	Kanin	> 5000 mg/kg	dermal
OECD 401, grensetest for toksisitet ved gjentatt dosering:			
NOAEL	Rotte	300 mg/kg	muntlig
OECD 422			



RSM Lining Supplies Global Ltd
Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE
TELEFON: +44 (0)330 043
9604
E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTS DATO:

26/06/2023

AVSNITT ELLEVE FORTS.

TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

11.1.2. Irritasjon/korrosjon

Forårsaker hudirritasjon.

(Isobornylmetakrylat)

Forårsaker alvorlig

øyeirritasjon.

(hydroksypropylmetakrylat, isobornylmetakrylat)

11.1.3. Sensibilisering

Kan forårsake en allergisk

hudreaksjon.

(Hydroksypropylmetakrylat)

11.1.7. STOT - engangseksponering

Kan forårsake irritasjon i luftveiene. (Isobornylmetakrylat)

11.2. Informasjon om andre farer

Ingen tilgjengelige data.



RSM Lining Supplies Global Ltd

Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE

TELEFON: +44 (0)330 043

9604

E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTS DATO:
26/06/2023

AVSNITT TOLV

ØKOLOGISK INFORMASJON

Sluttpunkt	Arter	Effektiv dose	Eksponering
Isobornylmetakrylat: Fisk			
LC50	Danio rerio (sebrafisk)	1,79 mg/l	96 t
OECD 203: Virvelløse dyr i vann:			
EC50	Daphnia magna (stor vannloppe)	> 2,57 mg/l	48 t
OECD 202: Vannplanter:			
ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata (grønnalge)	2,66 mg/l	96 t
OECD 201 Skadelig for vannlevende organismer med langvarige virkninger.			
Hydroksypropylmetakrylat: Fisk:			
LC50	Oryzias latipes (japansk risfisk/medaka)	493 mg/l	48 t
DIN 38412, Del 15: Virvelløse vannlevende dyr:			
EC50	Daphnia magna (stor vannloppe)	> 143 mg/l	48 t
OECD 202			
NOEC	Daphnia magna (stor vannloppe)	45,2 mg/l	21 dager
Vannplanter:			
EC50	Pseudokirchneriella subcapitata (grønnalger)	> 97,2 mg/l	72 t
OECD 201: Mikroorganismer:			
EC10	Pseudomonas putida	1140 mg/l	16 t
Bringmann-Kühn-test			

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen tilgjengelige data.

12.3. Bioakkumulativt potensial

log KOW= 5,09 (20 oC)

(Isobornylmetakrylat)

log KOW= 0,97 (20 oC)

(Hydroksypropylmetakrylat)

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgjengelige data.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen oppfyller ikke kriteriene for persistente (P), bioakkumulerende (B) og giftige (T) stoffer. Blandingen er ikke PBT eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen tilgjengelige data.

12.7. Andre negative effekter

Ingen tilgjengelige data.



RSM Lining Supplies Global Ltd

Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE

TELEFON: +44 (0)330 043

9604

E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSJON 1.0

UTSKRIFTS DATO:
26/06/2023

AVSNITT TRETEN

AVHENDINGSHENSYN

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avfall er farlig. Avfallshåndteringen må utføres i samsvar med regelverket.

Når det er mulig, bør avfallet føres tilbake til materialets livssyklus for resirkulering. Rådfør deg med lokale myndigheter og eksperter på avfallshåndtering. For energikonvertering er det nødvendig med et spesielt avfallsforbrenningsanlegg med høy temperatursone, kontroll av oppholdstid, etterbrenner, spillvarmeutnytter (economiser), DeNOx, finstøvfjerning og skrubber/absorbent. Hvis forbrenning ikke er mulig, må avfallet leveres til et egnet, godkjent deponi.

AVSNITT FJORTEN

TRANSPORTINFORMASJON

Landtransport	ADR/RID/GGVSE
Sjøtransport	IMDG-kode/GGVSSe
Lufttransport	ICAO-IATA/DGR
14.1. FN-nummer	Ikke farlig gods
14.2. FN Korrekt transportnavn	Ikke farlig gods
14.3. Fareklasse(r) for transport	Ikke farlig gods
14.4. Emballasjegruppe	Ikke farlig gods
14.5. Miljømessige farer	Marin miljøgift: nei
14.6. Spesielle forholdsregler for brukere	EmS-nummer: Ikke farlig gods
14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke aktuelt

AVSNITT FEMTEN

INFORMASJON OM REGELVERKET

15.1. Forskrifter/lovgivning om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen

Blandingen er notifisert i henhold til vedlegg VIII i CLP-forordningen.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Det er ikke utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering for produktet.



RSM Lining Supplies Global Ltd
Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE
TELEFON: +44 (0)330 043
9604
E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT

SIKKERHETSDATA-INFORMASJON

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSION 1.0

UTSKRIFTSDATO:
26/06/2023

AVSNITT SEKSTEN

ANNEN INFORMASJON

Informasjonen som er gitt, samsvarer med vår faktiske kunnskap og erfaring. Denne informasjonen er ment å beskrive vårt produkt med tanke på mulige sikkerhetskrav. Klassifisering av blandingen er basert på klassifisering av komponenter.

16.1. Indikasjon på endringer

Dette er den første versjonen av datainformasjonen.

16.2. Forkortelser og akronymer

bw: kroppsvekt

CAS No: CAS-nummer

CLP: Forordning om klassifisering, merking og emballering [dvs. forordning (EF) nr. 1272/2008]

DIN: Deutsches Institut für Normung (Tysklands nasjonale organisasjon for standardisering)

DNEL: Avledet nulleffektnivå

EC: Europakommisjonen

EC10: Median effektkonsentrasjon (genererer en effektrespons hos 10 % av testpopulasjonen)

EC50: Median effektkonsentrasjon (genererer en effektrespons hos 50 % av testpopulasjonen)

EC-nr: EINECS- og ELINCS-nummer

EINECS: Europeisk fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer

ELINCS: Europeisk liste over notifiserte kjemiske stoffer

ErC50: EC50 basert på vekstrate

EU: Den europeiske union

KOW: n-Oktanol/vann-fordelingskoeffisient

LC50: Konsentrasjon forbundet med 50 % dødsrate (mg/m³ eller µg/m³)

LD50: Median dødelig dose (mg/kg kroppsvekt)

NOAEL: Ingen observert uønsket effekt nivå

NOEC: Ingen observert effekt konsentrasjon

OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig

PNEC: Forventet konsentrasjon uten effekt

REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier [dvs. forordning (EF) nr. 1907/2006] vPvB:

svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer

16.3. Sentrale litteraturreferanser og datakilder

Sikkerhetsdatainformasjon, mottatt fra råvareleverandørene.



RSM Lining Supplies Global Ltd

Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE

TELEFON: +44 (0)330 043

9604

E-POST: sales@rsm-

UV-LED LEKKASJETETT SIKKERHETSDATA-INFORMASJON

I henhold til forordning (EF) 1907/2006 og forordning (EU) 2020/828

VERSION 1.0

UTSKRIFTSDATO:
26/06/2023

SEKSJON SEKSTEN FORTS.

ANNEN INFORMASJON

16.4. Fullstendig tekst til forkortelser

H-fraser

H315 Forårsaker hudirritasjon.

H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon.

H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.

H413 Kan forårsake langvarige skadelige effekter på livet i vann.

P-setninger

P280 Bruk vernehansker/beskyttelsesklær/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelig med såpe og vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de finnes og er enkle fjerne. Fortsett å skylle.

Fareklasser

Akvatisk Kronisk Farlig for vannmiljøet, kronisk Øyeirritasjon.

Eye Irrit. Alvorlig øyeirritasjon

Skin Irrit. Hudirritasjon

Skin Sens. Hudsensitivitet

STOT SE Spesifikk målorgantoksisitet - enkel eksponering



RSM Lining Supplies Global Ltd

Unit 2, Doncaster, UK, DN4 8GE

TELEFON: +44 (0)330 043

9604

E-POST: sales@rsm-